

<b>D12</b> JKSO 822 297 114440 M72	<b>KOMUNIKACE</b> <b>Účelová šířky 6 m – dvoupruhová</b>
Charakteristika	Celková zpevněná plocha 2 470 m <sup>2</sup> , šířka 6 m. Účelová komunikace. Vozovka střední živičná.
Materiál	Štěrkopísek 15 cm, štěrk prolitý asfaltem 32–63 cm, posyp drtí 35 kg/m <sup>2</sup> , kamenivo obalované asfaltem III 5 cm, kamenivo obalované asfaltem II 5 cm, vyspravení plochy 30 % kamenivem obalovaným asfaltem, asfaltový beton III 5 cm, asfaltový beton II 5 cm. Betonové obrubníky 100/15/30.
Zemní práce	Výkopy v hornině tř. 3 – 75 %, v hornině tř. 4 – 25 %.
Poznámka	Odvoz přebytečné zeminy 1 580 m <sup>3</sup> do 5 km. Součástí komunikace typové uliční vpusti. Odvodnění pláně trativody s drenážní trubkou Ø 13 cm.

Rozpočtové náklady stavební části objektu			Celkem v cenové úrovni roku		
	tis. Kč	%		tis. Kč	Kč/m <sup>2</sup>
Zemní práce	625	17,9	2010	7 681	3 110
Základy	35	1,0	2011	7 693	3 115
Komunikace	2 093	60,1	2012	7 334	2 969
Trubní vedení	238	6,8	2015	7 475	3 026
Ostatní konstrukce a práce	341	9,8	2017	7 443	3 013
Přesun hmot HSV	153	4,4	2019	8 036	3 253
			<b>2021</b>	<b>8 813</b>	<b>3 568</b>
Celkem v CÚ roku 1995	3 485	100,0			

